

## テーブルコンロ Si 全ロセンサー搭載 センサーコンロ

### テーブルコンロの付加機能



#### 両面焼きグリル

食材を裏返す手間がなく、調理時間も短縮できます。



#### 片面焼きグリル

お求めやすい片面焼きグリルです。



#### ワイドグリル

直径24cmのピザなど、大きな食材も調理できる幅25cm以上のグリルを搭載しています。



#### オートグリル(魚)

姿焼、切身、干物などを最適な火加減、焼き時間を自動で調節し、焼き上がれば自動消火します。



#### オートグリル(アラカルト)

魚だけでなく、トーストやホイール焼きなどのさまざまなメニューを自動調理します。あたたためモードは、調理済みの料理の余分な油を落とすように加熱します。



#### コンロ調理タイマー

設定時間になると自動消火します。煮込み料理や温め直しに便利な機能です。



#### グリル調理タイマー

設定時間になると自動消火します。食材の焼き過ぎを防ぐ便利な機能です。



#### グリルオプション容器対応

専用のグリル容器を使って手軽にオープン料理が楽しめます。



#### 鍋なし検知

コンロ使用中にごとくから鍋を外すと弱火になり、そのままの状態にしておくと自動消火します。鍋のない状態では点火しません。



#### 感震自動消火

地震(震度4または5相当以上)や激しい衝撃を受けた時に、感震センサーが感知し自動消火します。万一の時にも安心の機能です。



#### 焦げつき防止トップ

熱を軽減させてバーナーまわりの表面温度の上昇を抑え、煮こぼれなどによる焦げつきを抑えます。

両面焼き  
グリル

基本機能	安全機能	調理油 過熱防止装置	立消え 安全装置	消し忘れ 消火機能	焦げつき 消火機能
	便利機能	温度調節 機能	自動炊飯 機能	沸騰自動 消火機能	

### ガラストップ

LAKU C<sup>+</sup> IE PRIME ラクシエ プライム



天板: ガラストップ

① RTS65AWG34R2NGA-V<sup>L</sup>/R

希望小売価格(税込) 166,100円

[税抜価格151,000円] リンナイ(株)製



熱や衝撃に強く、水分、油分を弾くガラストッププレート



※トースト、あたためのみ対応  
○ココットプレート対応(付属品)  
○CERAN®はショット日本(株)の登録商標です。



天板: ガラストップ

② RTS65AWG31R2GA-V<sup>L</sup>/R

希望小売価格(税込) 143,220円

[税抜価格130,200円] リンナイ(株)製



※トースト、あたためのみ対応  
○ココットプレート対応(付属品)

両面焼き  
グリル

基本機能	安全機能	調理油 過熱防止装置	立消え 安全装置	消し忘れ 消火機能	焦げつき 消火機能
	便利機能	温度調節 機能	自動炊飯 機能	沸騰自動 消火機能	

ほうろうトップ

GRAND CHEF PREMIUM グランドシェフ プレミアム



天板：ほうろうトップ(ハイパーガラスコート)

③ PA-A98WCR-L/R  
希望小売価格(税込) 123,200円  
[税抜価格112,000円] (株)パロマ製

○「煮込み」モードを搭載しています。  
○ラ・クックグランPGDL-50B(付属品)  
HYPER GLASS COAT 2層のガラスコートを施した  
艶やかなほうろうトッププレート

LAKUCIE ラクシエ



天板：ほうろうトップ(パールクリスタル)

④ RTS65AWK1RGA-A L/R  
希望小売価格(税込) 123,200円  
[税抜価格112,000円] リンナイ(株)製

天板：ほうろうトップ(パールクリスタル)

⑤ RTS65AWK14RGA-C L/R  
希望小売価格(税込) 123,200円  
[税抜価格112,000円] リンナイ(株)製

※  
※トースト、あたためのみ対応  
○ココットプレート対応(付属品)  
Pearl Crystal 美しいパールの輝きと  
高い耐久性

LAKUCIE fine ラクシエファイン



天板：ほうろうトップ

⑥ RT66WH7RGA-CW L/R  
希望小売価格(税込) 95,700円  
[税抜価格87,000円] リンナイ(株)製

天板：ほうろうトップ

⑦ RT66WH1RGA-BA L/R  
希望小売価格(税込) 95,700円  
[税抜価格87,000円] リンナイ(株)製

○ココットプレート対応(付属品)

everychef エブリシェフ

NEW



NEW



天板：ほうろうトップ

⑧ PA-380WHA-L/R  
希望小売価格(税込) 84,590円  
[税抜価格76,900円] (株)パロマ製

天板：ほうろうトップ

⑨ PA-380WA-L/R  
希望小売価格(税込) 84,590円  
[税抜価格76,900円] (株)パロマ製

○「煮込み」モードを搭載しています。

片面焼き  
グリル

基本機能

安全機能

調理油  
過熱防止装置

立消え  
安全装置

消し忘れ  
消火機能

焦げつき  
消火機能

## ほうろうトップ

ajiwaza あじわざ

NEW



○温度キープ機能  
(180°Cのみ)、  
「煮込み」機能を  
搭載しています。



NEW



天板：ほうろうトップ

10 PA-S46BMA-L/R

希望小売価格(税込) 63,470円  
[税抜価格57,700円] (株)パロマ製

天板：ほうろうトップ

11 RT64JH7S2-CL/R

希望小売価格(税込) 55,990円  
[税抜価格50,900円] リンナイ(株)製

天板：ほうろうトップ

12 PA-S46B-L/R

希望小売価格(税込) 55,990円  
[税抜価格50,900円] (株)パロマ製

NEW



天板：ほうろうトップ

13 PA-S76B-L/R

希望小売価格(税込) 45,980円  
[税抜価格41,800円] (株)パロマ製

天板：ほうろうトップ

14 RT34NJH7A-CL/R

希望小売価格(税込) 44,770円  
[税抜価格40,700円] リンナイ(株)製

グリル  
なし

## ほうろうトップ/ステンレストップ



基本機能

安全機能

調理油  
過熱防止装置

立消え  
安全装置

消し忘れ  
消火機能

焦げつき  
消火機能



基本機能

安全機能

立消え  
安全装置

天板：ほうろうトップ

15 PA-29B

希望小売価格(税込) 41,030円  
[税抜価格37,300円] (株)パロマ製

天板：ステンレストップ

一口コンロ

16 RTS-1NDC

希望小売価格(税込) 9,130円  
[税抜価格8,300円] リンナイ(株)製

○一口コンロは、Siセンサーコンロではありません。  
揚げもの調理には使用しないでください。

### ガス接続具

「ガステーブル」「ガス炊飯器」「ガスオープン」の接続には、ガスコード・ガスソフトコード等が必要です。

#### ■ガスソフトコード

(株)十川ゴム製、住友ゴム工業(株)製 ○メーカー指定はできません。



表面を樹脂コーティングしているので、お手入れもラクラクです。

#### 小・大 オープン価格

○ガスコード・ガス用ゴム管は樹脂とゴムの複合製品であり時間とともに劣化します。

ひび割れて固くなってきたガス用ゴム管は新しいものにお取り替えください。

外観上異常がなくても機器を取り替える際、または7年程度を目安に新しいものと取り替えてください。

#### ■ゴム管用ソケットSL

光陽産業(株)製



希望小売価格(税込) 2,112円

[税抜価格1,920円]

#### ■ゴム管止め

(株)東郷製作所製



ホースエンド型の接続口に  
直接ガスソフトコードを  
接続する時に使用します。

小・大 オープン価格

# テーブルコンロ仕様表

省エネ基準達成率 コンロ部(目標年度2006年度)・グリル部(目標年度2008年度) 達成率100%以上 達成率100%未満

このマークは商品のエネルギー消費効率および省エネ法目標基準値に対する達成率とともに表示しています。

省エネ性マークの色は、達成率100%以上を緑で表示し、100%未満のものはオレンジで表示しています。

・省エネ表示区分名 (コンロ部)…A ガステーブルグリルなし C ガステーブルグリル付2口以下 (グリル部)…J グリル片面焼き水なし L グリル両面焼き水なし

・製造事業者等名称…東邦ガス(株)またはガス機器メーカー ・熱効率…JISによる測定 ・エネルギー消費効率および年間ガス消費量…省エネ法等で定められた算出式による

形式(形名)	ガラストップ(両面焼きグリル)		トッププレートその他の素材(両面焼きグリル)							
	RTS65AWG34R2NGA-V L/R	RTS65AWG31R2GA-V L/R	PA-A98WCR-L/R	RTS65AWK1RGA-A L/R	RTS65AWK14RGA-C L/R	RT66WH7RGA-CW L/R	RT66WH1RGA-BA L/R	PA-380WHA-L/R	PA-380WA-L/R	
合番	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
区区分名	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
省エネ基準達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
エネルギー消費効率(%)	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	
熱効率率(%)	大バーナー	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	
	中バーナー	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	
	小バーナー	—	—	—	—	—	—	—	—	
区区分名	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
省エネ基準達成率(%)	100	100	106	100	100	100	100	106	106	
エネルギー消費効率(Wh)	211	211	210	211	211	211	211	210	210	
ガス消費量(kW)	大バーナー	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	
	中バーナー	2.97	2.97	2.95	2.97	2.97	2.97	2.95	2.95	
	小バーナー	—	—	—	—	—	—	—	—	
	グリル	1.86	1.86	2.02	1.86	1.86	1.90	1.90	2.02	
	全点火	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60	
年間の目安燃料使用量(m <sup>3</sup> /年)	57.5	57.5	57.4	57.5	57.5	57.5	57.5	57.4	57.4	
外形寸法	幅(mm)	596	596	595	596	596	596	596	592	
	奥行(mm)	493	493	496	493	493	495	495	500	
	高さ(mm)ゴトク含まず	180	180	183	180	180	180	180	183	
質量(kg)	16.5	16.0	18.0	17.0	17.0	13.5	13.5	14.5	14.5	
点火方式	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	
グリル種類	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	
安全	調理油過熱防止装置 ※1	全	全	全	全	全	全	全	全	
	立消え安全装置	●	●	●	●	●	●	●	●	
	鍋なし検知機能	●	—	—	—	—	—	—	—	
	感震自動消火装置	●	—	—	—	—	—	—	—	
	ロック機能	●	●	●	●	●	●	●	●	
	中火点火 ※1	大・中	大・中	大・中	大・中	大・中	大	大	大・中	
	点火確認表示 ※2	全	全	全	全	全	全	全	全	
	コンロ	焦げつき消火機能 ※1	全	全	全	全	全	全	全	全
		消し忘れ消火機能 ※1	全	全	全	全	全	全	全	全
	グリル	消し忘れ消火機能	●	●	●	●	●	●	●	●
過熱防止センサー		●	●	●	●	●	●	●	●	
排気口遮炎装置		●	●	●	●	●	●	●	●	
便利	温度調節	対応バーナー ※1	大・中	大・中	大	大	大	大	大	大
		設定温度(°C)	130~220 (10°C間隔)	130~220 (10°C間隔)	140~200 (10°C間隔)	160~210 (10°C間隔)	160~210 (10°C間隔)	160・180・200 (170・190・210も設定可)	160・180・200 (170・190・210も設定可)	160~200 (10°C間隔)
	コンロ調理タイマー ※1	大・中	大・中	切替	中	中	中	中	切替	切替
	グリル調理タイマー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	消火機能	対応バーナー ※1	中	中	大	中	中	大	大	中
		保温後自動消火	●	●	●	●	●	●	●	●
		沸騰後自動消火	●	●	●	●	●	●	●	●
	機能	ごはん	●	●	●	●	●	●	●	●
		おかゆ	●	●	●	●	●	●	●	—
	オートグリル(魚)	●	●	●	●	●	—	—	—	—
オートグリル(アラカルト)	● ※3	● ※3	—	● ※3	● ※3	—	—	—	—	
付属品	付属品	ココットプレート (RBO-PC915A)	ココットプレート (RBO-PC915A)	ラ・クックグラン (PGDL-50B)	ココットプレート (RBO-PC915A)	ココットプレート (RBO-PC915A)	ココットプレート (RBO-PC915A)	ココットプレート (RBO-PC915A)	—	
	別売オプション	クッキングプレート (RCP-65V)	クッキングプレート (RCP-65V)	ラ・クックグラン (PGDL-50B ※4)	クッキングプレート (RCP-65V)	クッキングプレート (RCP-65V)	クッキングプレート (RCP-65V)	クッキングプレート (RCP-65V)	ラ・クックグラン (PGDL-50B ※4)	

※1【対応バーナー】大:大バーナーのみ 中:中バーナーのみ 小:小バーナーのみ 全:全バーナー 切替:切替式でひとつのバーナーを設定可

※2【点火確認表示】全:全バーナー グ:グリルのみ コ:コンロのみ ※3 トースト、あたためのみ対応

※4 B(ブラック)、R(サングリアレッド)、BM(トリュフブラウン)の全3色から選べます

■設置上のご注意/機器を設置する周囲の壁などが不燃材料以外の材料で仕上げられている場合、防火上有効な離隔距離を確保できる場所に設置してください。

離隔距離がとれない場合は必ず防熱板による防火処置を行ってください。

# テーブルコンロ仕様表

省エネ基準達成率 コンロ部(目標年度2006年度)・グリル部(目標年度2008年度) 達成率100%以上 達成率100%未満

このマークは商品のエネルギー消費効率および省エネ法目標基準値に対する達成率とともに表示しています。

省エネ性マークの色は、達成率100%以上を緑で表示し、100%未満のものはオレンジで表示しています。

・省エネ表示区分名(コンロ部)…A ガステーブルグリルなし C ガステーブルグリル付2口以下(グリル部)…J グリル片面焼き水なし L グリル両面焼き水なし

・製造事業者等名称…東邦ガス(株)またはガス機器メーカー ・熱効率…JISによる測定 ・エネルギー消費効率および年間ガス消費量…省エネ法等で定められた算出式による

形式(形名)	トッププレートその他の素材(片面焼きグリル)					グリル無し	一口コンロ
	PA-S46BMA-L/R	RT64JH7S2-C/L/R	PA-S46B-L/R	PA-S76B-L/R	RT34NJH7A-C/L/R	PA-29B	RTS-1NDC
合番	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
コンロ部	区分名	C	C	C	C	C	A
	省エネ基準達成率(%)	100	100	100	100	100	102
	エネルギー消費効率(%)	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	52.2
	熱効率(%)	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	53.0
グリル部	区分名	J	J	J	J	J	—
	省エネ基準達成率(%)	100	105	100	100	105	—
	エネルギー消費効率(Wh)	192	180	192	192	180	—
	ガス消費量(kW)	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	3.50
ガス消費量(kW)	中バーナー	2.95	2.97	2.95	2.95	2.97	2.50
	小バーナー	—	—	—	—	—	—
	グリル	1.30	1.33	1.30	1.30	1.33	—
	全点火	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	5.80
年間の目安燃料使用量(m <sup>3</sup> /年)	57.1	57.0	57.1	57.1	57.0	58.2	58.5
外形寸法	幅(mm)	592	596	592	560	560	560
	奥行(mm)	461	452	461	447	444	363
	高さ(mm)ゴトク含まず	180	180	180	180	180	87
質量(kg)	9.5	8.0	9.5	9.1	7.5	5.3	1.8
点火方式	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	圧電点火
グリル種類	片面	片面	片面	片面	片面	—	—
安全	調理油過熱防止装置 ※1	全	全	全	全	全	全
	立消え安全装置	●	●	●	●	●	●
	鍋なし検知機能	—	—	—	—	—	—
	感震自動消火装置	—	—	—	—	—	—
	ロック機能	●	●	●	—	—	—
	中火点火 ※1	大	大	大	—	—	—
	点火確認表示 ※2	全	全	全	—	—	—
	コンロ	焦げつき消火機能 ※1	全	全	全	全	全
	消し忘れ消火機能 ※1	全	全	全	全	全	—
	グリル	消し忘れ消火機能	●	●	●	●	●
過熱防止センサー	●	●	●	●	●	—	
排気口遮炎装置	●	—	●	●	—	—	
便利	機能調節	温度調節	対応バーナー ※1	中	—	—	—
	設定温度(°C)	180	—	—	—	—	—
	コンロ調理タイマー ※1	—	—	—	—	—	—
	グリル調理タイマー	—	—	—	—	—	—
	消火機能	沸騰後自動消火	—	—	—	—	—
	沸騰後自動消火	—	—	—	—	—	—
	機能	ごはん	—	—	—	—	—
	おかゆ	—	—	—	—	—	—
	オートグリル(魚)	—	—	—	—	—	—
	オートグリル(アラカルト)	—	—	—	—	—	—
グリルオプション	付属品	—	—	—	—	—	—
	別売オプション	—	—	—	—	—	—

※1【対応バーナー】大:大バーナーのみ 中:中バーナーのみ 小:小バーナーのみ 全:全バーナー 切替:切替式でひとつのバーナーを設定可

※2【点火確認表示】全:全バーナー グ:グリルのみ コ:コンロのみ ※3 トースト、あたためのみ対応

※4 B(ブラック)、R(サングリアレッド)、BM(トリュフブラウン)の全3色から選べます

■設置上のご注意/機器を設置する周囲の壁などが不燃材料以外の材料で仕上げられている場合、防火上有効な離隔距離を確保できる場所に設置してください。

離隔距離がとれない場合は必ず防熱板による防火処置を行ってください。

## 安全に関するご注意

- ・ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけど・不完全燃焼などの原因となります。
- ・地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけど・不完全燃焼の原因となります。
- ・本チラシの商品は家庭用です。業務用などで長時間使用しますと著しく機器の寿命が縮まることがあります。
- ・機器の目的とする用途以外に使用しないでください。故障の原因になります。
- ・施工を伴う機器の設置、移動および給排気設備などの付帯工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

●本チラシに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税及び地方消費税の税率10%を加算した「税込価格」と機器本体の「税抜価格」を併記しています。◎本チラシに掲載しております価格は、メーカー希望小売価格です。◎販売価格は販売店にお問い合わせください。◎修理用部品の在庫が無い場合は、機器の修理ができない場合がございます。◎本チラシの価格は2024年4月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。◎本チラシに掲載している写真およびイラストの一部はイメージです。◎商品の色は、画面や印刷の都合上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。



2024.4